

## IBIS Smart-binder a Digi-stitcher

	SB-1	SB-2	SB-3	DS-1220	SB-4
Maximální rychlost (A4 stran/minutu)	250	2000	2000	2400	2000
Rychlost Off-line archového nakládání	62 x A3 archů/minutu	250 x A3 archů/minutu	250 x A3 archů/minutu	300 x A3 archů/minutu	250 x A3 archů/minutu
Maximální výstupní rychlost	6000 (knih/hod) 12,000 (se středovým řezáním)				
HMCU tavné lepení maximální výstup	Není dostupné				600 (knih/hod)
Maximální tloušťka knih	10mm (přibližně 200 stran)				45mm (přibližně 900 stran)
Minimální tloušťka knihy	8 stran (2 archy)				
Maximální formát knihy	320 (hřbet) x 225 mm				
Minimální formát knihy	97 (hřbet) x 119 mm (se středovým řezáním) 210 (hřbet) x 119 mm				
Minimální hmotnost papíru	50 gramů /čtvereční metr				
Šicí hlavy	Maximálně 4 hlavy – ploché nebo očkové šití se 14mm délkou skoby. Rozmezí průměrů drátu 0.4 - 0.6mm				
Lepicí systém	Není dostupný	ISG studené lepení	Není dostupný	ISG studené + HMCU tavné lepení	
Ořez	do 20mm – ze všech tří stran				
Údržba	Požadavky na údržbu jsou minimální – většina dílů je samomazných				
Ovládací interface	Grafický dotykový monitor s multi-jazyčným ovládáním systému pro přestavení formátů, ovládání a obslužnou zpětnou vazbu.				